



# Glass Front Fire

## Glassvegg med høy brannsikkerhet EW30 - EI60

Når det er høye krav til brannsikkerhet, er Glass Front Fire den rette løsningen.

Glass Front Fire kombinerer minimalistisk design med høy brannsikkerhet.

Glass Front er et glassveggsystem hvor man ikke behøver å skille mellom helglassvegg, en lydglassvegg eller en brannglassvegg - systemet kan alt. Det er bare å velge de ønskede egenskapene.

# Glass Front Fire

04.01.2023

## PRODUKTFAKTABLAD

<b>VARIANTER</b>	EW30-EW90 EI30 EI60
<b>MATERIAL</b>	Glass og stålprofiler med dekkprofil i aluminium.
<b>HØYDE</b>	Opptil 3500 mm
<b>TYKKELSE</b>	EW30-EW90: 42 mm EI30: 49 mm EI60: 56 mm
<b>PROFILDIMMENSJON</b>	30 mm, 40 mm
<b>OVERFLATE</b>	Natureloksert eller NCS S 9000-N. På forespørsel valgfri RAL eller NCS-farge.
<b>GLASSTYPE</b>	Med sprosser: 13 mm - 31 mm Uten sprosser: 17 mm - 31 mm
<b>LYDREDUKSJON LAB</b>	Glass, opptil Rw 43dB
<b>LYDREDUKSJON FELT</b>	Opptil R'w 35dB avhengig av glass- og dørtyper
<b>LYDKOMMENTARER</b>	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
<b>BRANN</b>	EW30 EI30 EI60



*På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.*

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)

