



Glass Front Sound

Glassvegger med ekstra høy lydreduksjon Rw 47dB - Rw 50dB

Veggen har et lett og elegant uttrykk og gir samtidig god lydreduksjon.

Glass Front kombineres med ulike dørportaler og dører.

Med riktig valg av glass og dør tilfredsstiller veggen ekstra høye krav til lydreduksjon.

Glass Front er et glassveggsystem hvor man ikke behøver å skille mellom helglassvegg, en lydglassvegg eller en brannglassvegg - systemet kan alt. Det er bare å velge de ønskede egenskapene.

Moelven Modus

Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.

 **Moelven**

Glass Front Sound

04.01.2023

PRODUKTFAKTABLAD

MATERIAL	Glass og aluminiumsprofiler
HØYDE	Opp til 3500 mm. Kan leveres opp til 4400 mm på forespørsel.
KANTPROFIL	Aluminium
TYKKELSE	55 mm
PROFILDIMMENSJON	30 mm og 40 mm
	Natureloksert og NCS S 9000-N. På forespørsel valgfri RAL eller NCS-farge.
GLASSTYPE	41 mm
LYDREDUKSJON LAB	Glass, opptil Rw 50dB
LYDKOMMENTARER	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.



På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

Moelven Modus AS
E-post: post.modus@moelven.no
Hjemmeside: moelven.no/modus

