



# Loop Wall

## Et veggssystem designet for ombruk

Loop Wall møter bærekraft og sirkulær økonomi på en helt ny måte. Alle komponenter er laget av fornybare materialer og kan benyttes igjen og igjen.

Veggen har prefabrikkert kjerne med uavhengig overflater/kledning. Den har flere typer kledningsmaterialer som belistes med en smal snap-profil ved gulv/tak og tilstøtende vegger. Enkelt skifte av fronter gir mange estetiske muligheter. Noen overflater gir en helt slett systemvegg uten synlige modulsjøter. Kjernen har tildekket isolasjon, rammeverk i spesialdesignet massivt tre og lav vekt.

Veggen kan enkelt endres til en annen lydklasse.

Den kan demonteres og ombrukes i eksisterende bygg eller flyttes til andre bygg.

*Moelven Modus*

*Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.*

 **Moelven**

# Loop Wall

## PRODUKTFAKTABLAD

14.04.2023

<b>VARIANTER</b>	Loop Wall 37 (300) Loop Wall 44 (400) Loop Wall 48 med trefiberisolasjon
<b>MATERIAL</b>	Stamme av prefabrickerte veggkjerner med tildekket isolasjon og rammeverk i spesialdesignet massivt tre. Malte eller finerte MDF-plater som gir en slett systemvegg med modulskjøt klikk. Tapetserte gipsplater med modulskjøt V-fas.
<b>MODULMÅL</b>	9M
<b>HØYDE</b>	Vegghøyde opp til 3200 mm.
<b>KANTPROFIL</b>	Snap-profiler i miljøvennlig plast - hvit NCS S 0500-N. Andre farger på forespørsel.
<b>TYKKELSE</b>	Loop Wall 37 (300) - 98 mm Loop Wall 44 (400) - 120 mm Loop Wall 48 - 150 mm
<b>OVERFLATE</b>	Malt MDF hvit NCS S 0500-N. Andre farger og typer på forespørsel. Finert MDF i eik eller ask. Andre treslag på forespørsel. Slett tapet hvit NCS S 0500-N. Andre farger og typer på forespørsel.
<b>LYDREDUKSJON LAB</b>	Loop Wall 37 (300) - Rw 46dB Loop Wall 44 (400) - Rw 50dB Loop Wall 48 - Rw 53dB
<b>LYDKOMMENTARER</b>	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.
<b>BRANN</b>	Slett tapet: B-s1,d0 Vinyltapet: C-s2,d0 MDF malt/finer: D-s2,d0 MDF brannmalt/brannlakkert: B-s1,d0
<b>AVSLUTNING MOT GULV</b>	Tilslutningsprofil i miljøvennlig plast
<b>VEGGANSLUTNING</b>	Tilslutningsprofil i miljøvennlig plast
<b>AVSLUTNING MOT HIMLING</b>	Tilslutningsprofil i miljøvennlig plast
<b>TILVALG</b>	Brannmalt/brannlakkert.



På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)

 **Moelven**

# Loop Wall

14.04.2023



Loop Wall - snittegning 37 - 44 - 48



Loop Wall mot himling



Loop Wall mot lydsperre



Loop Wall mot skjørt



Loop Wall - gips med modulskjøt V-fas



Loop Wall - MDF med modulskjøt klikk

*På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.*

**Moelven Modus AS**  
E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)