



Classic Front

Veggsystem av glass med karmen i MDF

Prefabrikkert og flyttbart veggsystem for alle typer næringsbygg. Veggen består av ferdig sammensatte glass- og dørfelt med mellomliggende tett partier og tilpasninger.

Glasset monteres i rammene og er trukket ut mot korridorsiden.

Med riktig valg av glass og dørtypen tilfredstiller veggen dagens krav til lydreduksjon i kontorbygg.

Moelven Modus

Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.

 **Moelven**

Classic Front

04.01.2023

PRODUKTFAKTABLAD

| | |
|-------------------------------|--|
| MATERIAL | Karmer i MDF. Glasspartier i herdet eller laminert glass. Tette felt og tilpasningsfelt består av 9 mm tykke sponplater og 50 mm tykk steinull. Tre er et naturprodukt og hver tresort er unik. Variasjon i farge, mønster og struktur er en naturlig del av utseendet, og vil forandres over tid når det eksponeres for UV - lys. |
| MODULMÅL | Glassfelt: 150 mm - 1600 mm Tett felt: 300 mm - 600 mm |
| HØYDE | Opptil 3000 mm |
| KARMDIMMENSJON | 29 mm x 98 mm |
| OVERFLATE | Hvit NCS S 0500-N. Finért i eik. Andre NCS-farger og overflater på forespørsel. |
| GLASSTYPE | 6 mm - 8 mm herdet eller laminert glass. Andre glasstyper på forespørsel. |
| LYDREDUKSJON FELT | Opptil R'w 35dB avhengig av dør-og glasstype. |
| LYDKOMMENTARER | Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen. |
| BRANN | D-s2,d0 |
| AVSLUTNING MOT GULV | Sort 20 mm høy tilbaketrukket sokkel. |
| VEGGANSLUTNING | Utenpåliggende belistning. |
| AVSLUTNING MOT HIMLING | Utenpåliggende belistning. |



På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

Moelven Modus AS
E-post: post.modus@moelven.no
Hjemmeside: moelven.no/modus

 **Moelven**