

# Portal

## VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

### RENGJØRING

Bruk vanlige rengjøringsmidler, dog ikke alkaliske, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Bruk ikke midler som kan skrape eller løse opp overflaten. Unngå derfor løsemidler, skurepulver, stålull etc. Fukt overflaten nedenfra og opp ved malt overflate, rengjør ovenfra og ned. Ellers er det risiko for at striper oppstår ved malt overflate. Tørk så av.

Glass rengjøres med vanlig glassrengjøringsmiddel og ettertørkes med absorberende materiale (papir e.l.). Glassrengjøringsmiddel som renner ned på glassrammen må umiddelbart tørkes opp.

Skarpe gjenstander som stål og sandpapir kan skade overflaten. Vær også oppmerksom på at glasskraper kan gi riper i glasset, også på herdet glass.

### VEDLIKEHOLD

Som regel kreves kun rengjøring om ikke skader har oppstått, eller om slitasjen har vært unormal.

Finerte produkter er overflatebehandlet med klarlakk som gir god fylldighet, feste og finish, samt god motstandskraft mot de fleste husholdningskjemikalier.

For å beskytte lakkerte overflater mot smuss og fett kan de behandles med møbelpolish e.l. Vasking av gulv skal utføres slik at vann ikke trenger innunder, eller blir stående mot karmen og terskler.

Hengsler /evt. skinner eller lagre bør kontrolleres minst en gang om året med hensyn til funksjon, smørebehov og løse skruer. På skyvedører og glassplatedører bør skruer som holder glass og beslag sammen tilstrammes årlig for å unngå sig og slark i glass. Hengsler kan smøres med vannfritt mineralsmørefett eller syntetisk smørefett. (F.eks. ASSA hengselfett) Olje skal ikke anvendes. Ved behov skal reile og bolt smøres med ASSA låsfett og sylindere med ASSA låsspray eller lignende.

Hvis døren er med skjulte hengsler eller mekanisk terskel er disse vedlikeholdsfrie.

### OPPHENG

Spikring og skruing i portalene bør unngås fordi fremtidig reparasjonsbehov vil øke og graden av materialgjennbruk vil minke.

På grunn av konstruksjon kan ikke dørportaler med glassdør monteres med dørlukkere/dørpumpe eller annen automatikk.

### SKADER/UTBEDRING

Mindre skader utbedres med maling eller lakk med tone og glans etter overflate. Spør i din fargehandel etter produkter beregnet for innendørs møbler. Større skader krever som regel sparkling og total ommaling eller nedsliping og total omlakkering. Test at produktet er egnet først på et mindre parti på for eksempel dørens bakkant for å forsikre om at det tenkte produktet er forenlig med den opprinnelige overflatebehandlingen. Vær klar over at karm og dørblad kan ha ulik overflatebehandling.

### OPPGRADERING

Dørene er demonterbare og flyttbare. Karm, terskler og dørblad kan gjenbrukes.

### AVFALLSHÅNDTERING

Helt dørblad, glassramme, dørkarm og terskel sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Ved aluminiumskarm demonteres denne, sorteres som metallfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Glass tas ut av ramme, sorteres som glassfraksjoner og leveres til materialgjenvinning.

Laminert glass sorteres som separat glassfraksjon.

Håndtak, låskasse, sluttstykke, hjulvogner og hengsler demonteres, sorteres som metallfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

**TIL SLUTT**

Kontakt nærmeste Moelven Modus-kontor ved planer om ombygging.

**Moelven Modus AS**

E-post: [post.modus@moelven.no](mailto:post.modus@moelven.no)  
Hjemmeside: [moelven.no/modus](http://moelven.no/modus)

**MOELVEN®**

