



Dørkarm - Aluminium

Diskre dørmodul for Glass Front

Dørkarm i aluminium monteres inn i Glass Front med dørblad i helglass, glassramme eller tett utførelse.

Moelven Modus

Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.

MOELVEN®



Dørkarm - Aluminium

2020-05-05

PRODUKTFAKTABLAD

VARIANTER	Dørblad - Helglass, glassramme eller tett utførelse
MATERIAL	Låskasse: ASSA 565 (monteres i utenpåliggende låkasse ved glassdør). Hengsler: Løftehengsel (tett dør/glassrammedør). Utenpåliggende hengsel (glassdør). Vrider: Børstet rustfri. Andre overflater på forespørsel.
MODULMÅL	9M, 10M. Andre moduler på forespørsel.
HØYDE	21M - 24M. Kan leveres opptil 3000 mm med glass over.
KANTPROFIL	Aluminium
BESLAG	Overflate på beslag i børstet rustfritt. Andre farger på forespørsel.
OVERFLATE	Natureloksert eller Sort NCS S 9000-N. På forespørsel valgfri RAL- eller NCS-farge. Overflate glassrammedør/tett dørblad: Hvit NCS S 0500-N eller finer i eik og ask. Andre treslag, overflater eller NCS-farger på forespørsel.
GLASSTYPE	Glassplatedør 10 eller 12 mm herdet glass
LYDREDUKSJON LAB	Std glassplatedør: Rw 35dB 10 mm herdet glass (ikke skiltet) Std glassplatedør: Rw 36dB 12 mm herdet glass (ikke skiltet)
LYDREDUKSJON FELT	Std glassrammedør/tett dør: R'w 35dB (ikke skiltet)
LYDKOMMENTARER	Krav til lydforhold påvirkes av valg av konstruksjoner og byggematerialer. Summen av alle konstruksjoner avgjør lydreduksjonen.

På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.

Moelven Modus ASE-post: post.modus@moelven.noHjemmeside: moelven.no/modus