



Portal

Innadslående eller utadslående dør.

Dørportal som kan kombineres med Glass Front. Dørbladet leveres i glass eller tett med ulike lydegenskaper for å møte dagens krav til lydreduksjon i kontorbygg. Eksempel på vanlig tilbehør er overluftspalte og mekanisk heveterskel.

Moelven Modus

Vi skaper gode kontorer og møteplasser. Hver dag- hele året.

 **Moelven**

PRODUKTFAKTABLAD

MATERIAL	Malt eller finert MDF med stamme i massivt tre. Tre er et naturprodukt og hver tresort er unik. Variasjon i farge, mønster og struktur er en naturlig del av utseendet, og vil forandres over tid når det eksponeres for UV - lys.
MODULMÅL	9M eller 10M
HØYDE	Fra 2260 mm til 3020 mm
TYKKELSE	75 mm
FORMAT	Portalen leveres som standard med 10 x 21 M dørblad.
OVERFLATE	Hvit NCS S 0500-N eller finér i eik og ask. Andre treslag, overflater eller NCS-farger på forespørsel.
LYDREDUKSJON LAB	Dørblad kan leveres i tett eller glasset utførelse opp til 40dB.
BRANN	MDF - Malt: D-s2,d0 / Brannmalt: B-s1,d0 Finér - Lakkert: D-s2,d0 / Brannlakkert: B-s1,d0
TILVALG	Overluftspalte Air Tett sidefelt Brannmalt/Brannlakkert



På grunn av kontinuerlig produktutvikling tar vi forbehold om endringer.