



Beckers Panellakk er en vannbasert halvmatt klarlakk med forsterket UV-beskyttelse for lakking av vegg og takpanel innvendig. Den egner seg også til lakking av papirtapet og som grunnlakk til møbler og gulv som senere skal behandles med noen av Beckers sine vannbaserte klarlakker. Den gir en lettstelt vedligeholdt overflate, utsetter treets gulning og gir en overflatefilm som i seg selv ikke gulner. Kan også brukes som beis etter nyansering med Avatint. Beckers Panellakk har ubetydelig lukt under påføring og tøring.

SÅNN GJØR DU

UBEHANDLADE TREFLATER Fjern først støv og smuss. Lakk 2 ganger med Beckers Panellakk. Slip med middelsfint slipepapir mellom strøkene.

TIDLIGERE LAKKERTE FLATER vaskes med Beckers Målartvätt. Slip med middelsfint slipepapir. Lakk 1-2 ganger med Panellakk.

VIKTIG

Rør alltid om lakken føre bruk. Panellakk anbefales ikke i våtrom eller på stål.

Unngå lakking hvis flatene er kaldere enn +5°C.

Inneholder Tinuin. Kan gi en allergisk reaksjon.

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av produktet fra verktøyet før rengjøring. Flytende rester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	akrylatlatex
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spädas
PÅFØRING	pensel
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten, diskmedel/sulfo
GLANS	halvmatt, 20 glansenhetar
FORBRUK	ca 8-12 m ² /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klubbfri etter ca 1/2 tim. och
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 2 tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l

TÅLER IKKE FROST

2014-11-07

För aktuell
uppdatering:
www.beckers.no

