

Beckers



Panellack

Produkttype:


Panellack er en halvmatt, lateksbasert, vannfortynnbar klarlakk. Den er beregnet til innendørs bruk.

Bruksområder:

Panellack er hovedsakelig beregnet på vegg- og takpanel av tre, både ved ny- og omlakkering. Den er også velegnet til papirtapeter. Panellack kan også blandes med Tonex og benyttes som lasurmaling. Som lasurmaling kan den også benyttes på en overflate som tidligere er behandlet med Klarlack.

Spesielle egenskaper:

Panellack lukter ubetydelig ved lakkering og under tørking. Den gir en jevn glans og en overflate som er lett å holde ren. Den utsetter treverkets gulning og gir en overflatefilm som i seg selv ikke gulner. Dette er en fordel fordi man enkelt kan oppdage «helligdager» ved påføringen.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Akrylatlateks.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 30 minutter ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Løsningsmiddel:	Vann.	Glans:	Halvmatt, ca. 20.
Tynner:	Vann.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Materialforbruk:	8-10 kvm/liter og behandling.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.
Verktøy:	Pensel.		
Rengjøring av verktøy:	Vann.		
Overmalingsbar:	Etter ca. 2 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.		

Panellack

NYLAKKERING

Rengjør treoverflaten for smuss og støv. Ved behov slipes overflaten med et middels fint slipepapir. Spesielt skarpe kanter bør avrundes. Stryk 2 ganger med Panellack. Slip bort trereisning etter første strøk og fjern støvet.

OMLAKKERING

Forbehandling:

Rengjør med Målartvätt eller Målarsoda. Skyll grundig med vann. Slip med et middels fint slipepapir og fjern støvet. Stryk 1 eller 2 ganger med Panellack. **Fortynning:** Vann. **Påføring:** Pensel. Benytt en myk pensel og stryk i treets lengderetning. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på rensanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall. **OBS!** Mal aldri på overflater som har en lavere temperatur enn +5 C. Anbefales ikke på møbler, f.eks. stoler og «avlastningsflater» ettersom lakken er termoplastisk. Anbefales heller ikke til våtrom. «Ved blanding med Tonex kan en noe stripete overflate oppnås».