



Halkskydd er et middel i pulverform som tilsettes gulvmalinger eller lakk slik at risikoen for skliulykker minsker. Halkskydd består av luftfylte glassperler som tåler mekanisk påvirkning.

BRUKSOMRÅDE

Beckers Halkskydd kan brukes i flere av våre gulvmalinger som f.eks. Starka Golv, EPX-V Golvfärg, Klarlack, Golvakrylat, Golvfärg Alkyd, Golvfernissa, både innen- og utendørs. Halkskydd blandes i det siste strøket for å oppnå best mulig sklibeskyttelse. Om kravet til rengjøring av gulvet er stort, kan Halkskydd benyttes i nest siste strøk. Normalt tilsettes en forpakning til 4 liter maling eller lakk. Mengden kan dog variere for å oppnå forskjellig grad av sklibeskyttelse. Etter blanding har Halkskydd en tendens til å flyte til overflaten, rør defor om med jevne mellomrom under arbeidets gang.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	aluminiumsilikat (glas)
MATERIALFORBRUK	ca 170 ml / 4 lit. färg el. lakk
BRANNFARE	ikke brannfarlig.

OPPBEVARES TØRT