

Beckers



Halkskydd

Produkttype:

Halkskydd er et middel i pulverform som tilsettes gulvmalinger eller lakk slik at risikoen for skliulykker minsker.

Halkskydd består av luftfylte glassperler som tåler mekanisk påvirkning.

Bruksområde:

Beckers Halkskydd kan brukes i flere av våre gulvmalinger som f.eks. Starka Golv, EPX-V Golvfärg, Klarlack, Golvakrylat, Golvfärg Alkyd, Golvfernissa, både innen- og utendørs.

Halkskydd blandes i det siste strøket for å oppnå best mulig skliveskyttelse. Om kravet til rengjøring av gulvet er stort, kan Halkskydd benyttes i nest siste strøk. Normalt tilsettes 170 ml. til 4 liter maling eller lakk.

Mengden kan dog variere for å oppnå forskjellig grad av skliveskyttelse. Etter blanding har Halkskydd en tendens til å flyte til overflaten, rør derfor om med jevne mellomrom under arbeidets gang.



TEKNISK INNFÖRMASJON

Bindemiddel: Aluminiumsilikat (glass).
Materialforbruk: Ca 170 ml/4 liter maling eller lakk.

Brannfareklasse: Ikke brannfarlig.
Lagring: Oppbevares frostfritt.

