



Beckers Decor Metall er en halvblank vannfortynnbar akrylatmaling av høy kvalitet til innvendig bruk. Finns i ulike metallfarger. Decor Metall brukes på f.eks. vegger, tak søyler, dekor og møbler. Malingen gir en vakker metallic overflate som kan vaskes.æ

SÅNN GJØR DU

UMALTE FLATER Fjern først støv og smuss med en børste eller skrape.

TIDLIGERE MALTE FLATER Vask med Beckers Malervask og skylld godt med rent vann. Blanke flater mattslipes med fint sandpapir. Skader repareres med Breplastasparkel eller Beckers Snickerisparkel. Slip lett. Vegger males minst to ganger. Bruk helst en rulle med kort luv. Treverk males minst to ganger med pensel for vannfortynnbar maling.

Tenk på, at du kan skape mange ulike effekter med ulike malingsteknikker.

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +8°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av produktet fra verktøyet før rengjøring. Flytende rester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon.

Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

| | |
|--|---|
| BINDEMIDDEL | akrylat |
| FORTYNNING | vatten, skall normalt ej spädas |
| PÄFÖRING | pensel el. rulle |
| VERKTÖY RENGJÖRES MED | vatten |
| GLANS | halvblank |
| FORBRUK | ca 7-8 m ² /liter |
| MALINGSTEMPERATUR | mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur |
| TÖRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET | övermålningsbar dagen efter ca 12 tim. |
| VOC | gränsvärde (Kat A1):200g/l (2010) Produktens VOC:<200g/l |

FÖRVARAS FROSTFRITT