



Beckers Skoltavelfärg er en vannfortynnbar lakte-smaling som gir en matt overflate beregnet til bruk av kritt. Den egner seg til maling av slette flater av sandspakel, puss, betong, byg-ningsplater av trefiber, spon og gips, glassfiber-strie, tapeter med mer.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING Rengjør flatene fra støv og smuss. Rengjør med Beckers Målarvätt. Overflaten skal være vel forankret i underlaget. Glassfi-berstrie og filt, puss og betong grunnes med Beckers Veggfärg eller Scotte Grund. Sparkling utføres med Beckers Veggspackel eller Breplasta F, slip med et fint slipe-papir, 120/180 til du får en slett overflate.

MALING For å oppnå best mulig resultat skal Beckers Skoltavelfärg påføres med pensel i 2 strøk til du får en slett overflate. Det ene strøket gang horisontalt og det andre vertikalt. La malingen tørke ca 12 timer mellom strøkene.

VIKTIG

Flaten som skal males må være tørr og tempera-turen minst +15°C. Rør om malingen nøye før og under påføringen.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før ren-gjøring. Flytende malingrester skal ikke helles ut i av-løpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNNING	vatten, skall normalt ej spädas
PÅFØRING	pensel
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten
GLANS	matt
FORBRUK	ca 9m ² /liter och behandling
MALINGSTEMPERATUR	mellan +15°C till +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	ca 24 tim. övermålningsbar efter ca 12 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	gränsvärde ((Kat A/i): 140g/l (2010) Produktens VOC: <140g/l

TÅLER IKKE FROST