



Beckerplast 7 er en vannfortynnbar, matt täckmaling til tørre rom innvendig. Egner seg til malte og umalte underlag av puss, betong, strie og bygningsplater av trefiber, spon eller gips. Egner seg spesielt til vegger og tak. Vaskbar.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING Ubehandlede flater rengjøres for smuss og støv. Tidligere malte flater rengjøres med Beckers Målarvätt, skyll med vann. Blanke flater mattslipes og støvet fjernes. Ved behov sparkles flatene med Breplasta Veggspackel. Beckerplast 7 for-tynnet med vann (maks 10%) kan brukes som grunning, ellers anvendes Scotte Grund som grunder.

FERDIGBEHANDLING Beckerplast 7 påføres i to strøk med pensel, rull eller sprøyte.

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	sampolymer
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten
GLANS	matt
FORBRUK	ca 6-8m ² /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri efter 0,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 3 tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/a):30g/l 2010 Produktets VOC:<30g/l

TÅLER IKKE FROST