

Beckers



Latexfog

Produkttype:

Latexfog er en elastisk, akrylatbasert fugemasse som kan overmales med lateks-, olje- eller alkydmaling.

Bruksområder:

Latexfog benyttes innendørs til tetting og utjevning av fuger, sprekker osv. Den hefter på de fleste typer underlag, som f.eks. gipsplater, tre, aluminium, stål, glass, PVC, gulvfliser, marmor osv. Til fuging i våtrom og utendørs anbefales Beckers Målarfog.

Spesielle egenskaper:

Den tetter fuger med en bredde på opp til 30 mm. Etter ca. 24 timer og +23 C er fugen gjennomherdet og tåler fugebevegelser på 15-20 % samt temperaturer fra -30 til +70 C



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Akrylatlateks.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 30 minutter, gjennomherdet etter ca. 24 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Løsningsmiddel:	Vann.	Fargeutvalg:	Hvit.
Verktøy:	Kittpistol, palettkniv, gummisparkel eller fuktig svamp.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Rengjøring av verktøy:	Vann.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.
Overmalingsbar:	Etter ca. 1 time ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.		

Latexfog

BRUKSANVISNING

Forbehandling:

Rengjør underlaget for smuss og støv.

Framgangsmåte:

Benytt kittpistol ved påføring. Skru av munnstykket. Skjær av tubespissen og sett munnstykket tilbake på plass. Skjær av munnstykket i 45 graders vinkel til ønsket diameter. Plasser patronen i patronpistolen og trykk ut massen. Fugen jevnes ut med en palettkniv, gummiparkel eller fuktig svamp umiddelbart etter påføring.

Rengjøring: › Verktøyene rengjøres med vann.