

Beckers



Våtrumsgrund

Produkttype:


Våtrumsgrund er en vannbasert sampolymer lateksmaling beregnet på grunning av vegger og tak i våtrom, hygienerom på sykehus osv. Den inngår i våtromssystem som er godkjent av Norsk byggforsknings institutt.

Bruksområder:

Våtrumsgrund brukes til forliming av sugende overflater (fortynnet 1:1 med vann), til liming av vev og for grunning av vev. Kan også brukes til grunning av puss, betong, gipsplater samt på tidligere malte flater.

Spesielle egenskaper:

Våtrumsgrund er meget vannbestandig og gir et tett sperrelag. Har en god hefte- og limingseffekt på vev.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Sampolymer latex.	Tørketid:	Klebefri etter ca. 3 timer ved + 23° C og 50% luftfuktighet
Tynner:	Vann	Vaskbarhet:	>2000 sykler, grad 3.
Materialforbruk:	Liming av vev: Ca. 7 kvm/liter. Grunning av vev: Ca. 4 kvm/liter.	Fargeutvalg:	Blåtonet
Verktøy:	Pensel, rulle eller sprøyte.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare
Rengjøring av verktøy.	Vann.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.
Overmalingsbar:	Overmalingsbar etter 3-6 timer ved + 23° C og 50% luftfuktighet.		

Våtrumsgrund

FORBEHANDLING

Overflatene skal være rene og tørre. Før grunning og liming av vev skal sugende overflater forlimes med Våtrumsgrund fortynnet med vann i forhold 1:1. **Puss, betong, gipsplater:** Utfylling, flekk- og helsparkling skal gjøres med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel. **Tidligere malte overflater:** Rengjør med Målartvätt. Blanke overflater bør mattes ned ved sliping med et middels grovt slipepapir. Husk at gammel lateksmaling kan oppløses av Våtrumstäck, derfor skal den alltid først grunnes med Våtrumsgrund. **Vinyltapeter:** Spaltbare vinyltapeter rives ned. På vinyltapeter som ikke lar seg rive ned, fjernes løst materiale og ujevnheter sparkles ut med Breplasta LW eller våtrumssparkel. Rengjør overflaten med rødsprit.

BEHANDLING

Ulik klasseinndeling krever ulike malingsystem. **Klasse VT (vanntett):** Her inngår alltid våtromsvev. Vevet limes og grunnes med Våtrumsgrund. Grunningen kan gjøres når limet har satt seg. Beskytt hendene med bomullshansker mot Våtrumsgrund, som ellers kan være vanskelig å vaske bort. Ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck. Det finnes flere godkjente systemer for ulike vevkvaliteter. **Klasse VA (vannavvisende):** Grunn med Våtrumsgrund og ferdigmal 2 ganger med Våtrumstäck eller Beckers Väggefärg Halvblank. Det finnes flere godkjente systemer, både med og uten vev.

Sparkling og reparasjoner:

Kun Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel kan benyttes. **Fortynning:** Skal normalt ikke tynnes ut. Malingen kan spes med vann. **Påføring:** Pensel, rull eller sprøyte. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk

OBS!

Mal aldri på overflater som har en lavere temperatur enn +10 C. Ved overmaling med Våtrumstäck på vanlig lateksmaling kan det finnes risiko for oppløsning. En isolering av overflaten med Våtrumsgrund (også fortynnet 1:1 med vann) er tilstrekkelig. For å oppnå godkjente malingsystemer, både Klasse VT og VA, må kun angitt material benyttes.