

# Forvaltning, Drift og Vedlikehold

## Panellack

**Beckers****Produsent**

Beckers  
Stanseveien 25  
0976 Oslo

Produktnavn: Panellack  
Bindemiddel: Akrylatlakteks  
Tynningsmiddel: Vann.

**FARGE:** \_\_\_\_\_**Bruksområde**

Panellack er en halv matt, lateksbasert, vannfortynnbar klarlakk. Den er beregnet til innendørs bruk. Panellack er hovedsakelig beregnet på vegg- og takpanel av tre, både ved ny- og omlakkering. Den er også velegnet til papirtapeter. Panellack kan også blandes med Tonex og benyttes som lasurmaling. Som lasurmaling kan den også benyttes på en overflate som tidligere er behandlet med Syntem Klarlakk. Panellack lukter ubetydelig ved lakkering og under tørking. Den gir en jevn glans og en overflate som er lett å holde ren. Den utsetter treverkets gulning og gir en overflatefilm som i seg selv ikke gulner. Dette er en fordel fordi man enkelt kan oppdage «helligdager» ved påføringen.

Underlag: Rent, tørt og ikke ha en temperatur under + 5 °C.  
Påføringsmetode: Pensel. Benytt en myk pensel og stryk i treets lengderetning.

**Vedlikehold**

Bruk Euroclean Fri Ren eller likeverdig i 0,5 % oppløsning. Bruk aldri sprit eller sterke organiske løsningsmidler. Vask alltid nedenfra og oppover. Skyll ordentlig med vann, og luft ut den fuktige luften. OBS! Ikke for høy temperatur på vannet.

Støvtørk etter ca. 30 minutter ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.  
Etter ca. 2 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

**Reparasjon / skade****Ommaling**

Ommalering: Rengjør med TMålarvätt eller Målar soda. Skyll grundig med vann. Slip med et middels fint slipepapir og fjern støvet. Stryk 1 eller 2 ganger med Panellack. Anbefales ikke på møbler, f.eks. stoler og «avlastningsflater» ettersom lakken er termoplastisk. Anbefales heller ikke til våtrom. «Ved blanding med Tonex kan en noe stripete overflate oppnås».

**Innemiljø / emisjon**

Yrkeshygieniske luftbehov:  
Emisjon ( FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

**Avfallshåndtering**

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tørte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.