



Forvaltning, Drift og Vedlikehold Panellack



Produsent

Beckers

Stanseveien 25
0976 OSLO

Produkt navn:

Panellack

Bindemiddel:

Akrylatlateks

Tynningsmiddel:

Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Panellack er en halvmatt, lateksbasert, vannfortynnbar klarlakk. Den er beregnet til innendørs bruk. Panellack er hovedsakelig beregnet på vegg- og takpanel av tre, både ved ny- og omlakkering. Den er også velegnet til papirtapeter. Panellack kan også blandes med Tonex og benyttes som lasurmaling. Som lasurmaling kan den også benyttes på en overflate som tidligere er behandlet med Syntem Klarlakk. Panellack lukter ubetydelig ved lakkering og under tørking. Den gir en jevn glans og en overflate som er lett å holde ren. Den utsetter treverkets gulning og gir en overflatefilm som i seg selv ikke gulner. Dette er en fordel fordi man enkelt kan oppdage «helligdager» ved påføringen.

Underlag: Rent, tørt og ikke ha en temperatur under + 5 °C.

Påføringsmetode: Pensel. Benytt en myk pensel og stryk i treets lengderetning.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 30 minutter ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter ca. 2 timer ved + 23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet:

Reparasjon / skade

Ommaling

Ommalakering: Rengjør med TMålartvätt eller Målarsoda. Skyll grundig med vann. Slip med et middels fint slipepapir og fjern støvet. Stryk 1 eller 2 ganger med Panellack. Anbefales ikke på møbler, f.eks. stoler og «avlastningsflater» ettersom lakken er termoplastisk. Anbefales heller ikke til våtrom. «Ved blanding med Tonex kan en noe stripe overflate oppnås».

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.