



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Decor Träbets



Produsent

Beckers

Stanseveien 25

0976 OSLO

Produktnamn:

Bindemiddel:

Tynningsmiddel:

Decor Träbets

Akrylatlats

Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Decor Träbets er en vannfortynnbar beis, basert på akrylatlats som bindemiddel. Den er ment til bruk for beising av ubehandlede treflater innendørs. Decor Träbets benyttes til beising av møbler, snekkerarbeide, vegg- og gulvpaneler m.m. For å gjøre den beisede overflaten mer slitesterk kan den lakkkes med de fleste klarlakk. Decor Träbets hvit kan gi en overflate som minner om kalket eik på tak- og veggpaneler. Decor Träbets avgir en ubetydelig lukt ved påføring og under tørking. Beisen tørker raskt og er lyssterk.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under + 5 °C.

Påføringsmetode: Pensel, planstryker eller svamp.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Klebefri etter ca. 1 time, gjennomtørr etter ca. 24 timer ved + 23°C og 50% luftfuktighet.

Overmalingsbar: Overlakeringsbar etter ca. 6 timer ved + 23°C og 50% luftfuktighet.

Vaskbarhet:

Reparasjon / skade

Ommaling

Forbehandling: Fukt treet ved høye krav til finish (f.eks. møbler). Slip etter tørking med et fint slipepapir i fiberretningen. Andre flater (f.eks. veggpanel) kan beises direkte. Reparer mindre skader med Plastisk Trä. Gamle lakk- og malings lag må fjernes fullstendig før beising. Beising: Rør godt om før bruk. Påfør Aqua Träbets med planstryker, pensel eller svamp i trets lengderetning. Med en fille eller svamp jevner du så ut beisen til flaten nesten er tørr. Mørkere kulør oppnås ved å påføre to lag med beis. La det første laget tørke i ca. 2 timer før neste lag påføres. Lysere kulør oppnås ved å tynne beisen ut med vann. Større flater (f.eks. vegg- og gulvpanel): Behandl flaten med en blanding av 1 del beis og 2 deler vann. Påføres med pensel eller planstryker, men uten ettertørking med fille eller svamp. Arbeid i trets lengderetning, 1-2 plankebords bredde. Prøv først ut kulør og arbeidsmetode på en plankebit. Lakering av beisede flater: Beisede flater som blir utsatt for hard slitasje lakkkes med 1-2 strøk Aqua Klarlack, Syntem Klarlack, Panellack eller Parkettlack. Syntem Klarlack og Parkettlack må ikke brukes på lyse og hvite kulører da fargetonen kan forandres av lakken. Decor Träbets må tørke i minst 6 timer før lakking påbegynnes. Slip forsiktig med fint slipepapir mellom lakkstrøkene. Ikke slip beiset strøk. Decor Träbets fargeløs og hvit kan nyanseres med Tonex.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieneiske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.

Tikkurilla Norge AS Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf: 22 80 32 90 Fax: 22 80 32 91 e-post: post@beckers.no