

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Decor Möbellasyr



Produsent

Beckers	Produktnamn:	Decor Möbellasyr
Stanseveien 25	Bindemiddel:	Akrylat.
0976 OSLO	Tynningsmiddel:	Vann.

FARGE: _____

Bruksområde

Decor Möbellasyr benyttes ved lasering av møbler, kjøkkenluker, snekkerarbeid osv. innendørs. Decor Möbellasyr er transparent og brekkes i ulike nyanser i følge Beckers fargeblandingssystem. Decor Möbellasyr er en matt, vannfortynnbar lasurolje basert på akrylatemulsjon.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ikke ha en temperatur under +5 °C.

Påføringsmetode: Pensel eller fordriver.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt. Ikke brannfarlig vare.

Vedlikehold

Normal vask og rengøring

Flekkfjerning

Tørketid: Støvtørr etter ca. 10 timer, gjennomtørr etter ca. 2 døgn ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.

Overmalingsbar: Etter ca. 24 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.

Vaskbarhet: Full vaskbarhet oppnås etter ca. 1 måned.

Reparasjon / skade

Ommaling

Forbehandling: Benytt en lakkmalning som grunning, f.eks. Syntem Lackfärg eller Elegant Aqua Lackfärg. Stryk grunnmalningen i samme retning som du skal påføre lasuren. Malingen skal tørke minst 12 timer, deretter slipes overflaten med slipepapir 400. Gamle lakkoverflater kan laseres direkte med Decor Möbellasyr etter rengjøring og sliping. Lasering: Stryk ut Decor Möbellasyr jevnt over hele overflaten med en pensel (f.eks. bred, flat pensel) eller fordriver. Form deretter mønstereffekten ved å føre penselen strøk for strøk over overflaten i sluttstrøket. Lasurens åpningstid er avhengig av luftfuktigheten i lokalet. Høy luftfuktighet gir en lenger bearbeidingstid og lav luftfuktighet gir en kortere bearbeidingstid. Lasureffekten blir større jo hardere man presser mot overflaten. Stryk i en retning. Uerfarne brukere kan med fordel velge fargesvake kulører (maks 2 % Tonex). Erfarne brukere kan velge nyanser med maks 5 % Tonex. Lasurens bearbeidingstid er lengre for farger med lite Tonex. Påfør aldri mer enn 1 lag med Decor Möbellasyr. Etter minst 24 timer tørking ved normal (50 % RF) bør overflater beskyttes med Decor Klarlack 40.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygieniske luftbehov:

Emisjon (FLEC-måling): Det foreligger ikke emisjons resultat.

Avfallshåndtering

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på renseanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.