



# Färborttagning

**Produkttyp:**

Färborttagning er et miljøtilpasset malingsfjerningsmiddel for de vanligste malingstypene som finnes. Lett biologisk nedbrytbart. Har en smidig, lettstrøken konsistens og en meget mild lukt. Påvirker ikke glass, tre og aluminium.

**Bruksområder:**

Løser opp gamle og tykke lag med olje-, alkyd-, cellulose- og lateksmaling. Kan benyttes innendørs og uteendørs på de fleste overflater. Kan imidlertid ikke brukes på linoleum, PCV eller andre plastoverflater. Gir ingen eller liten påvirkning på tokomponentsmaling basert på syreherdende alkyder, epoksy og uretan.

## TEKNISK INNFORMASJON

**Aktive komponenter:** Tetra-hydro-2-furanon.**Rengjøring av verktøy:** Vann og oppvaskmiddel eller litt såpe.**Verktøy:** Lakkmalingspensel, stål- og båkelittskrape, Sandvikskrape.

# Färgborttagning

---

## **BRUKSANVISNING**

Påfør Färgborttagning rikelig med pensel og la virke fra noen timer opp til over natten. Skrap forsiktig bort opp-løst maling med f.eks. en stålsparkel. På ømfintlige overflater anbefales bakelittsparkel eller lignende. På meget tykke og gamle malingslag kan det være nødvendig å gjenta behandlingen. Når all maling er fjernet, skal overflaten rengjøres grundig med vann, gjerne varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel Dersom Färgborttagning har tørket, kan den løses opp ved å påføre et nytt lag med Färgborttagning.