



**Elit Träolja er basert på en spesialbehandlet linolje helt uten White spirit terpentin. Beregnet til årlige behandlinger av alle slag ubehandlet, trykkimpregnert eller tidligere oljet treverk utvendig. Anbefales ikke til bruk på hagemøbler av harde treslag som teak og eik. (Bruk Elit Ädelträolja) Gir nytt, friskt utseende på slitte terrassegolv, hagemøbler etc. Elit Träolja trenger lett inn i treet og gir en vannavisende overflate. Som beskytter mot uttørking, sprekkdannelser og smuss. Elit Träolja er nyanseringsbar og man kan velge farge ut i fra fargekartet for beis.**

#### SÅNN GJØR DU

Nyt trykimprægneret træ skal være tørt, inden det behandles. Hvor længe det tager for træet at tørre afhænger af vejr og vind, men regn med nogle uger. Kontroller, at fugtigheden i træet er maks. 16% før behandling. Kobbersalte (grønne krystaller) vaskes af med vand og en hård børste. Rengjør underlaget nøye. Børst, slip bort porøst og grånet treverk. Områder som er angrebet af mose, alger og sopp må rengjøres med Elit Terrassevask eller Beckers Alg & Mögeltvätt. Skyll nøye og la treverket tørke.

Påfør Elit Träolja med pensel, rull eller klut gjentatte ganger så lenge treverket suger. Hvis det etter 30 minutter skulle være et eventuelt overskudd i form av bløte partier, skal dette tørkes bort med en klut.

**Nyansering:** Ved behandling med nyansert Elit Träolja, anbefales det et andre strøk med fargeløs Elit Träolja, dette for å unngå at pigmentene i treoljen farger av seg.

#### VIKTIG

Boksen må ristes eller røres godt om føre bruk, dette må også gjøres under bruk. Unngå påføring av Elit Träolja hvis det er fare for regn innen det nærmeste døgnet. Flater som er behandlet med Elit Träolja må ikke males eller beises innen 2 år etter behandlingen, prøvemal først. Unngå å påføre Elit Träolja på områder som kommer i direkte kontakt

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	specialbehandlad linolja
FORTYNNING	vatten vid behov
PÅFØRING	pensel eller luddfri trasa
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten eller penseltvätt
FORBRUK	ca 5-10 m <sup>2</sup> /lit. på sågat eller ut torkat træ och ca 10 m <sup>2</sup> /lit. på hyvlat, färskt træ
MALINGSTEMPERATUR	mellan +10°C och +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 8 tim. beroende på applicerad mängd och om överskott torkats bort. Vid lägre temp. eller hög luftfuktighet kan torktiden vara mer än ett dygn.
ØVRIG	OBS! Innehåller linolja. Självantändningsrisk i trasor m.m.

#### TÅLER IKKE FROST

med livsmiddel.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

OBS inneholder linolje. Fare for selvantennelse. Brukte kluter, filler med mer legges i vann eller brennes umiddelbart etter bruk.

#### NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

2014-01-03

För aktuell  
uppdatering:  
[www.beckers.no](http://www.beckers.no)