

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt XPS700

NOBB modulnr. 23394489

1.5.6

FDV-23394489

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Sundolitt XPS700 er en plate i ekstrudert polystyren (XPS) som leveres i flere tykkelser.

Sundolitt XPS700 benyttes som isolasjon i fuktutsatte områder som grøfter, kulverter, omvendte tak samt telesikring av bygninger.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner.

Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.

Sundolitt XPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid.

Brødr. Sunde as

Isolasjon og byggfolie

1030

Sundolitt XPS700

NOBB modulnr. 23394489

FDV-23394489

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid: Ikke relevant.
Utslipp gjennom: Avgassing.
Utslipp til: Utemiljøet.
Emisjonsfaktor: Ikke angitt
Utførte målinger:

4. HENVISNINGER

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Sundolitt XPS kan resirkuleres til nye produkter eller til energiproduksjon. Alternativt deponering som vanlig restavfall. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Brødr. Sunde as
Organisasjonsnr.: NO 916416784 MVA
Postadresse: PB. 8115, Spjelkavik
Postnr og poststed: 6022 Ålesund
Telefon: 70 17 70 00
E-post: norway@sundolitt
Internettadresse: www.sundolitt.com