

SIKKERHETSDATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma

Revisjonsdato:	27.10.2004
Handelsnavn:	CASCO VÅTROMSLIM
Produkttype:	LIM (KLISTER)
Anvendelsesområde:	Lim
Kjemikaliesynonym:	Basert på vinylacetate copolymer
Artikkelnr:	3437, Luna art. nr: 066421025, 066420191, 066474255
PR-nr:	6640
Nødtelefon1:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Nødtelefon2:	66 81 94 00 (kontortid)
Leverandør/omsetter:	Akzo Nobel Dekorativ AS
Besøksadresse:	Fløisbonnveien 6
Postadresse:	Postboks 565
Postnummer:	1411
Poststed:	KOLBOTN
Land:	Norge
Telefon:	66 81 94 00
Telefax:	66 81 95 50
E-post:	akzo@akzonobel.no
www:	www.akzonobel.no
Kontaktperson:	Gunnar Skjöld
Kontaktperson e-post:	Gunnar.Skjold@akzonobel.no
Produsent:	Akzo Nobel Deco International AB
Postadresse:	P.O. Box 11550
Postnummer:	100 61
Poststed:	Stockholm
Land:	Sweden
Telefon:	+00468 7434000
Telefax:	+00468 6436370
HMS-datablad utarbeidet av:	
Utarbeidet av:	Susanne Grönvall

2. Viktigste faremomenter

Helsefare:	Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.
Annen informasjon:	Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer. Klassifisering: Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til EUs regelverk.

3. Opplysninger om kjemisk sammensetning

Cas-nr	EC-nr	Navn	Kons.(vekt%)	Fareklasse/Anm.
2634-33-5	220-120-9	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.02	Xn,Xi;N; R22-38-41-43-50
55965-84-9		5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on: 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	<0.001	T,C;N; R23/24/25-34-43-50/53
26530-20-1	247-761-7	N-oktyl-isotiazolin-3-on; 2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on	<0.05	T,Xn,C;N; R22-23/24-34-43-50/53
24937-78-8		Vinylacetate ethylene copolymer	10-30	

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplisiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig

Ingrediens informasjon	Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002). Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor * Administrativ(e) norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8
------------------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Innånding:	---
Hudkontakt:	Vaske med vann og såpe.
Øyekontakt:	Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skylles med vann.
Svelging:	---

5. Tiltak ved brannslukking

Passende slukningsmiddel:	LITEN BRANN: Bruk TØRT kjemisk pulver. STOR BRANN: Bruk vandusj, tåke eller skum. Ikke bruk vannstråle.
---------------------------	--

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell:	Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning:	Absorber med et inert materiale, og plasser spillmaterialet i riktig beholder for avfallshåndtering. Mindre søl kan vaskes bort med vann før produktet er tørt.
Annen informasjon:	Obs! Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndteringsveiledning:	Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
Lagringsanvisning:	Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares ved temperaturer mellom 0 til 30°C (32 til 86°F).

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Ingrediens navn	Cas-nr	ppm	mg/m ³	Adm.år	Anm.
Forebyggende tiltak:	Tekniske tiltak: Sørg for god ventilasjon av arbeidslokalene dersom det inngår flyktige komponenter i produktene. (se sammensetningsopplysninger) Hygieniske tiltak: Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.				
Åndedrettsvern:	---				
Øyevern:	---				
Arbeidshansker:	---				
Verneklær:	---				

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Væske.
Farge:	Gråhvit. Hvit.
Løselighet:	Dispergeres (finfordeles) lett i enhver mengde i kaldt og varmt vann.
Tetthet:	1020kg/m ³
Damptrykk:	---
Kokepunkt:	---
Flammepunkt:	Lukket beholder: >100°C (212°F).
Annen informasjon:	pH: 6 [Syrlig.]

10. Stabilitet og Reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt.
Reagerer med:	---
Farlige spaltningsprodukter:	---

11. Opplysninger om helsefare

Generelt:	Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig. I de tilfeller hvor flyktige komponenter inngår i produktet (se avsnitt 2) er den totale mengden lavere enn 5 %. Kun bruk i ekstremt trange og dårlig ventilerte rom kan dette gi ubehag og hodepine.
Innånding:	---
Hudkontakt:	---
Øyekontakt:	---
Svelging:	---
Allergi:	---

12. Opplysninger om miljøfare

Økotoksitet:	Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig i henhold til tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.
--------------	---

13. Fjerning av rester og avfall

Generelt:	Rester og ikke utherdet produkt: Ikke-farlig avfall Utherdet produkt: Utherdet produkt er ikke farlig avfall og kan håndteres som vanlig avfall Emballasje: Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning. Akzo Nobel Dekorativ AS er tilsluttet Materialretur systemet med medlemsnummer 11339
-----------	--

	Vennligst kontakt lokal myndighet for rettledning om avfallsbehandling
Avfallsgrupper(EAL-koder):	08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

14. Opplysninger om transport

Varenavn/Proper Shipping Name:	
UN-nr:	
Farlig gods ADR/RID:	Nei
Farlig gods IMDG:	Nei
Farlig gods IATA/ICAO:	Nei
Generell transport info:	

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Handelsnavn:	CASCO VÅTROMSLIM
Farebestemmende komponenter:	
S-setninger:	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
EF-etikett:	Nei
Referanser:	Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer.
Annen informasjon:	Risikosetninger: Ikke klassifisert. Karsinogen klasse: Ikke klassifisert.

16. Andre opplysninger

Erstatter HMS-datablad av:	Ingen tidligere validering
Leverandørens merknader:	<p>Klassifikasjonstekstene i avsnitt : 2 & 3 - Norge: vannmiljøet. T - Giftig C - Etsende Xn - Helseskadelig Xi -Irriterende. N - Miljøskadelig.</p> <p>Historikk Utskriftsdato: 27 Oktober 2004 Utstedelsesdato: 27 Oktober 2004 Versjon: 1</p> <p>Merknad til leseren Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.</p>
Risiko-setninger(fra pkt. 2):	R22 Farlig ved svelging. R23/24 Giftig ved innånding og hudkontakt. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R34 Etsende. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.