



**Beckers Støvbinder er en helmatt latexmaling beregnet til støvbinding av tak og vegger innvendig, på overflater av puss, betong og bygningsplater.**

#### **SÅNN GJØR DU**

**MALING UMALTE PLATER** Rengjør underlaget for støv og smuss.

**TIDLIGERE MALTE FLATER** Underlag av latex, alkyd eller oljemaling. Vask med Beckers Malervask og skyll med rent vann.

**FLATER AV KALK OG LIMFARGE** Skrapes og vaskes til bæredyktig underlag. Grunnes med Beckers Binder. Ferdigmal 1-2 ganger med Beckers Støvbinder.

#### **VIKTIG**

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og hjemmeside.

#### **NÅR DU HAR MALT FERDIG**

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende rester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

#### **TEKNISK INFORMASJON**

BINDEMIDDEL	sampolymer
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta
VERKTØY RENGJØRES MED	vatten
GLANS	helmatt, ca 2 glansenheter
FORBRUK	5-8m <sup>2</sup> /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C yttemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klibbfri efter ca 30 minutter.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 3 tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010) Produktens VOC:<30g/l

#### **TÅLER IKKE FROST**