



Beckers Heftgrunn er en vannbasert akrylatgrunning med ekstra god hefteevne. Den er beregnet på harde, ikke sugende underlag, for eksempel industrilakkerte og forsinkede/galvaniserte flater, aluminiums- og kobberflater samt harde PVC-flater. Tørker raskt og kan overmales med vannbasert maling fra Beckers.

Den er først og fremst beregnet på innendørs bruk, men kan også brukes som grunning på detaljer utendørs der det ikke er behov for rustbeskyttende maling.

SÅNN GJØR DU

Sørg for at flaten er ren, fast og tørr. Før du begynner å male, vasker du flaten med Beckers Malervask. Bruk en vaskesvamp med grønn skurenylon.

På enkelte flater kan det være behov for mattpusing, og vi anbefaler derfor at du prøvemaler en liten del for å se om hefteevnen er tilstrekkelig, før du maler hele flaten.

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +8°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNNING	vann, skal vanligvis ikke fortynnes
PÅFØRING	pensel, rull el. sprøyte
VERKTØY RENGJØRES MED	vann
GLANS	matt
FORBRUK	ca 10m ² /liter
MALINGSTEMPERATUR	mellom +8°C og +25°C overflatetemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET	overflatetørr etter ca. 1 time, overmalingsbar etter ca. 5 timer
VOC	grenseverdi (Kat A/d):130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l

TÅLER IKKE FROST



2014-11-06
For aktuell
oppdatering:
www.beckers.no

