



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scotte LH er en mediumgradert håndsparkel med høy fyllevne egnet for skjøte- og bredsparkling innendørs.

Scotte LH er en allsidig sparkel som kan brukes på de fleste underlag på vegger og tak innendørs. Gir et bra underlag for maling og tapetsering.

Sparkelmassen oppfyller kravet til CE merking i henhold til EN 13963.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING: Sparkling skal skje på tørre, jevne og rengjorte overflater.

BEHANDLING: Påfør Scotte LH med stålsparke. Maks. lagtykkelse ca. 5 mm. Slipte overflater tørkes av før tapetsering eller maling. Sparklede overflater bør forhåndslimes før tapetsering.

ARBEIDSTIPS: Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyehøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnet type er Klasse P2.

VIKTIG

Unngå sparkle hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMATION

FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut etter ca 12 tim.
OVERMALINGSBAR	ved 1 mm lagtykkelse ca. 1 lit/m ²
BREDSPARKLING	ca. 0,3 lit/m skjøt ved tre ganger sparkling.
SKJØTESPARKLING	
FARGE	lysegrå

TÅLER IKKE FROST

2015-01-27

Før aktuell
oppdatering:
www.beckers.no