



Scottie er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scottie 7 er en matt veggmalning for ny- og ommaling innendørs hvor en avtørkningsbar overflate ønskes. Scottie 7 gir en jevn overflate, tørker raskt og gulner ikke ved aldring.

Scottie 7 egner seg bra til maling innendørs på overflater av sandsparkel, puss, betong, trefiber-, spon- og gipsplater samt vev osv.

SÅNN GJØR DU

UMALTE OVERFLATER: Rengjør overflatene for støv, og smuss. Grunn med Scottie Grund.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER: Vask med Beckers Målartvätt og skyll med vann. Blanke overflater mates med slipepapir eller Scotch Brite.

OVERFLATE MED LIMMALING: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Beckers Binder. Grunn deretter med Scottie Grund.

KALKEDE OVERFLATER: Skrap og børst overflaten godt. Patenter med Beckers Binder. Grunn deretter med Scottie Grund.

SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk Scottie sparkel-sortiment.

FERDIGMALING: Fordel 1-2 rause, jevne strøk med maling på flaten. Etterdra gjerne rullen i samme retning for å oppnå best mulig stopling. Ved sprøytemaling må du bruke en sprøyte som er beregnet på denne typen maling. Bruk ved behov rull til å etterbehandle den stoplede flaten.

TEKNISK INFORMATION

BRUK	for ny- og ommaling innendørs
BINDEMIDDEL	sampolymer
FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta.
SPRUTMUNNSTYKKE	0,017-0,021
VERKTØY RENGJØRES MED	vann
GLANS	matt 7 glansheter
FORBRUK	ca 6-8m ² /liter
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klebefri etter ca 1/2 tim. kan males
RELATIV LUFTFUKTIGHET	over etter ca 3 tim.
FERDIGMALT	1-2 strøk
VOC	gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010) Produktens VOC:<30g/l

TÅLER IKKE FROST

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +5°C. Røres om før bruk.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> for mer informasjon om varför denna produkt har tilldelats EUblomman.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 4 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörg för god ventilation under avklingningstiden (4 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.



2015-01-27
För aktuell uppdatering:
www.beckers.no

