



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scotte 70 Snickerifinish er en blank lakkmalning beregnet på ny- og ommaling av snekkerarbeid innendørs.

Scotte 70 Snickerifinish hefter meget godt på overflater som tidligere er malt med olje- og alkydmaling. Malingen lukter ubetydelig under malning og tørking.

SÅNN GJØR DU

UMALTE OVERFLATER: Løstsittende smuss fjernes. Som slipegrunning brukes Scotte Snickerislip. Mal ferdig med Scotte 70 Snickerifinish.

MALTE OVERFLATER: Vask med Beckers Målartvätt og skylld grundig med vann. Fabrikksmalte overflater slipes matt med fint slipepapir og grunnes med Scotte Snickerislip. Mal ferdig med Scotte 70 Snickerifinish.

SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk Beckers Snickerispackel.

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +8°C.

Røres om før bruk.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> for mer informasjon om varför denna produkt har tilldelats EU-blomman.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

TEKNISK INFORMATION

BRUK	ferdigmalning
BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta.
VERKTØY RENGJØRES MED	vann
GLANS	blank 70 glansenheter
FORBRUK	ca 8-10m ² /liter
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klebefri etter ca 4 tim. kan males over etter ca 6 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010)
VOC	Produktens VOC:<130g/l

TÅLER IKKE FROST

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.



2014-01-08
For aktuell
oppdatering:
www.beckers.no

