

# Produktdatablad

## SIGA- Dockskin 200®



Oppdatert den: 29.08.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

**Montering og brukerveiledning:** Se bruksanvisning

**Emballasje:** 6 x 1 kg flasker / Kartong

**Materiale:** Løsemiddelfri polyuretan-blanding

### Egenskaper:

			Enhet	Verdi
<b>Innhold</b>	boks		kg	1,0
<b>Tilstrekkelig til</b>	boks	Fentrim 330 grey 200mm (100mm primeroverflate) Fentrim 330 grey 300mm (200mm primeroverflate) Fentrim 330 grey 400mm (300mm primeroverflate)	m m m	~100 ~50 ~30
<b>Temperaturbestandighet</b>			°C	-40 °C til +100 °C
<b>Bearbeidelsestemperatur</b>			°C	-10 °C til +40 °C
<b>Tørketid</b>	20°C/50 % rLf	Herding skjer gjennom fuktighetsinnholdet i luft og underlag. Tørketiden kan variere etter underlag og forlenges ved lavere temperaturer.	[min]	35 ± 8
<b>Lagring</b>	Uåpnet holdbar i 12 måneder ved en lagringstemperatur på 20 °C fra produksjonsdato (jfr. emballasjestempel). Beskyttes mot fuktighet og frost.			
<b>Merkepliktig</b>	Merkepliktig iht. EU-forskrifter, jfr. sikkerhetsdatablad.			