



# Produktdokumentasjon

Side 1 av 2

Rev. nr: 02

Rev. dato: 15.03.2022

## Produktdatablad Lian Systemvindu Tre/Alu - SVA

Dokument nr: D-021

Godkjent av: JM

Generelt	Produsent	Lian Vinduer AS
	Produktnavn	Lian Systemvindu med aluminiumskledning (SVA)
	Produkttype	Innadslående bunn/sidehengslet vindu
	Tegninger nr.	2-lags glass: SV-A-V0102, SV-AF-H0103 3-lags glass: SV-A-V0104, SV-AF-H0105

Lim	Tappforbindelser	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB
	Flateliming	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB

Fugetting	Type tetningslist	Schlegel Q-Ion 3053 og Deventer DS 7527				
	Festemetode	Festet i spor på ramme og karm, gjøres i hjørner				
	Klaring karm/ramme	Topp	V-side/Lås	H-side/hengsel	Bunn	Anslag
		5	5	5	5	5

	Ant	Plassering	Typebetegnelse	Overflate	Produsent	
Beslag	Vridere/Lukkere	1	Sideramme, modulbasert	Kit HOPPE U26/F1	Natureloksert aluminium	HOPPE
	Hengsler	2	Topp/bunnkarm, i fals	Kip/Dreie	Sølv krom	GU
	Espagnolett/Låskasse	1	Sideramme	Kip/Dreie	Sølv krom	GU
	Lukkepunkter	5	I espagnolett	Kip/Dreie	Sølv krom	GU
	Sluttstykke					
	Barne-/pussesikring			KISI U26/F1		HOPPE

Glass	Glassprodusent	Press Glass SA
	Glasspakning innv.	Deventer S 7337a G
	Glasspakning utv.	Deventer S 7337 c G/ S 7351 G
	Fugemasse	Glass limes til ramme med limende silikon "Lim og Fug"

	Metode	Produkt
Overflatebehandling	Grunning	Sprøytemaling vannbase Sherwin Williams Laqvin Proof ED1423-90041
	Toppstrøk	Sprøytemaling vannbase Sherwin Williams Laqvin Top 30 EG1598-55953-F
	Aluminiumskledning	Pulverlakkering Eloksering Pulverlakk, varmeherdet Elokseringsbad

Karm/ ramme	
Karm/ ramme	Karm og ramme av heltre laminert furu, kjerneved i ytre lamell. FSC-sertifisert trevirke.

Lufttetthet i henhold til NS-EN-12207	Klasse 4 (Testtrykk 600 Pa)
Regntetthet i henhold til NS-EN-12208	Klasse 9A (Testtrykk 600 Pa)
U-verdi komplett produkt Størrelse 1230 x 1480 mm	2-lags glass m/U=1,0: 1,17 W/mK 3-lags glass m/U=0,5: 0,78 W/mK

Kyrksæterøra	15.03.2022	Jorulv Mosand
Sted	Dato	Signatur