



Scottie er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scottie LF er et fingradert, lett håndsparkel med god fyllevne som er lett å sparkle i tynne lag innendørs.

Scottie LF brukes på betong, lettbetong, puss, murstein, gipsplater og tapetskjøter, men kan også brukes til bredsparkling når en ekstra jevn overflate kreves. Gir et ekstra jevnt underlag før maling og tapetsering.

Sparkelmassen oppfyller kraven til CE merking i henhold til EN 15824.

#### SÅNN GJØR DU

**FORBEHANDLING:** Sparkling skal skje på tørre, jevne og rengjorte overflater.

**BEHANDLING:** Påfør Scottie LF med stålsparkel. Maks. lagtykkelse ca. 4 mm. Slippede overflater tørkes av før sparkling, tapetsering eller maling. Sparklede overflater bør forhåndslimes før tapetsering.

**ARBEIDSTIPS:** Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyehøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnede typer er Klasse P2.

#### VIKTIG

Unngå sparkle hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

#### NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

#### TEKNISK INFORMATION

FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut etter ca 12 tim.
OVERMALINGSBAR	ved 1 mm lagtykkelse ca 1 lit/m <sup>2</sup>
BREDSPARKLING	ca. 0,3 lit/m skjøt ved tre ganger sparkling.
SKJØTESPARKLING	ca. 0,3 lit/m skjøt ved tre ganger sparkling.
FARGE	hvit

#### TÅLER IKKE FROST



2014-10-28  
For aktuell  
oppdatering:  
[www.beckers.no](http://www.beckers.no)

