



Produktdokumentasjon

Side 1 av 2

Rev. nr: 01

Rev. dato: 15.03.22

Produktdatablad Lian Brannstopp Tre/Alu - LLA

Dokument nr: D-027

Godkjent av: JM

Generelt	Produsent	Lian Vinduer AS
	Produktnavn	Lian Brannstopp med aluminiumskledning (LLA)
	Produkttype	Brannklassifisert lufteluke
	Tegninger nr.	LL-A-V0102, LL-A-H0103, kun profiler

Lim	Tappforbindelser	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB
	Flateliming	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB

Fugtetetting	Type tetningslist	Schlegel Q-Ion 3053			
	Festemetode	Festet i spor på ramme, gjæres i hjørner			
	Klem	5 mm klaring mellom karm og ramme			
	Klaring karm/ramme	Topp	V-side/Lås	H-side/hengsel	Bunn
5		5	5	5	5

	Ant	Plassering	Typebetegnelse	Overflate	Produsent	
Beslag	Vridere/Lukkere	1	Sideramme	Kit HOPPE	Natureloksert aluminium	HOPPE
	Hengsler	3	Sidekarm	Overfalshengsler	Stål	MILA
	Espagnolett/Låskasse	1	Sideramme	GU	Elzink	GU
	Glideskinne					
	Lukkepunkter					
	Sluttstykke	3	I karmfalsen	Iht. bestykning/funksjon	Elzink	GU
	Barne-/pussesikring					

Brannventil	Karm	Karm av heltre laminert furu, kjerneved ytre lamell. FSC-sertifisert trevirke.
	Brannventil	Firebreather luftelukeventil, brannmotstand EI30 eller EI60, Securo AS
	Utvendig sjalusi	Formica Compact F8511, Fritzøe Engros AS

Dørblad	Ramme	Ramme av heltre laminert furu, kjerneved i ytre lamell. FSC-sertifisert trevirke.
	Plate innvendig og utvendig dørblad	MDF 3 mm

	Metode	Væske/Produkt
Overflatebehandling	Grunning	Sprøytemaling vannbase Sherwin Williams Laqvin Proof ED1423-90041
	Toppstrek	Sprøytemaling vannbase Sherwin Williams Laqvin Top 30 EG1598-55953-F
	Aluminiumskledning	Pulverlakkering Eloksering Pulverlakk, varmeherdet Elokseringsbad

Lufttetthet i henhold til NS-EN-12207	NPD
Regntetthet i henhold til NS-EN-12208	NPD
U-verdi komplett produkt	NPD

Kyrksæterøra	15.03.2022	Jorulv Mosand
Sted	Dato	Signatur