

Generelt	Produsent	Lian Vinduer AS
	Produktnavn	Lian Fastvindu (FV)
	Produkttype	Fastvindu
	Tegninger nr.	2-lags glass: FV-T-V0102 og FV-TF-H0103 3-lags glass: FV-T-V0104 og FV-TF-H0105

Lim	Tappforbindelser	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB
	Flateliming	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB

Fugetetning	Type tetningslist	Ingen				
	Festemetode					
	Klem					
	Klaring karm/ramme	Topp	V-side/Lås	H-side/hengsel	Bunn	Anslag

		Ant	Plassering	Typebetegnelse	Overflate	Produsent
Beslag	Vridere/Lukkere					
	Hengsler					
	Espagnolett/Låskasse					
	Lukkepunkter					
	Sluttstykke					
	Barne-/pussesikring					

Glass	Glassprodusent	Press Glass SA
	Glasspakning innv.	Deventer S 7337a G
	Glasspakning utv.	Deventer S 7337 c G/ S 7351 G
	Fugemasse	Glass limes til karm med limende silikon "Lim og Fug"

		Metode	Produkt
Overflatebehandling	Grunning	Sprøytemaling vannbase	Sherwin Williams Laqvin Proof ED1423-90041
	Toppstrøk	Sprøytemaling vannbase	Sherwin Williams Laqvin Top 30 EG1598-55953-F

Karm	
Karm	Karm av heltre laminert furu, kjerneved i ytre lamell. FSC-sertifisert trevirke.
Isolasjon	Ved tett brystning benyttes 38 eller 54 mm sandwich plate

Lufttetthet i henhold til NS-EN-12207	Klasse 4 (Testtrykk 600 Pa)
Regntetthet i henhold til NS-EN-12208	Klasse 9A (Testtrykk 600 Pa)
U-verdi komplett produkt Størrelse 1230 x 1480 mm	2-lags U-glass=1,0: 1,14 W/mK 3-lags U-glass= 0,5: 0,69 W/mK

Kyrksæterøra	15.03.2022	Jorulv Mosand
Sted	Dato	Signatur