



Produktdokumentasjon

Side 1 av 2

Rev. nr: 02

Rev. dato: 15.03.2022

Produktdatablad Lian Fastvindu Tre/Alu - FVA

Dokument nr: D-020

Godkjent av: JM

Generelt	Produsent	Lian Vinduer AS
	Produktnavn	Lian Fastvindu med aluminiumskledning (FVA)
	Produkttype	Fastvindu
	Tegninger nr.	2-lags glass: FV-A-V0102 og FV-AF-H0103 3-lags glass: FV-A-V0104 og FV-AF-H0105

Lim	Tappforbindelser	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB
	Flateliming	LignuPro 4 Adhesive A364, Akzo Nobel Adhesives AB

Fugtetting	Type tetningslist	Ingen			
	Festemetode				
	Klem				
	Klaring karm/ramme	Topp	V-side/Lås	H-side/hengsel	Bunn

	Ant	Plassering	Typebetegnelse	Overflate	Produsent
Beslag	Vridere/Lukkere				
	Hengsler				
	Espagnolett/Låskasse				
	Lukkepunkter				
	Sluttstykke				
	Barne-/pussesikring				

Glass	Glassprodusent	Press Glass SA
	Glasspakning innv.	Deventer S 7337a G
	Glasspakning utv.	Deventer S 7337 c G/ S 7351 G
	Fugemasse	Glass limes til karm med limende silikon "Lim og Fug"

	Metode	Produkt
Overflatebehandling	Grunning	Sprøytemaling vannbase Sherwin Williams Laqvin Proof ED1423-90041
	Toppstrøk	Sprøytemaling vannbase Sherwin Williams Laqvin Top 30 EG1598-55953-F
	Aluminiumskledning	Pulverlakkering Eloksering Pulverlakk, varmeherdet Elokseringsbad

Karm	
Karm	Karm av heltre laminert furu, kjerneved i ytre lamell. FSC-sertifisert trevirke.
Isolasjon	Ved tett brystning benyttes 38 eller 54 mm sandwich plate

Lufttetthet i henhold til NS-EN-12207	Klasse 4 (Testtrykk 600 Pa)
--	-----------------------------

Regntetthet i henhold til NS-EN-12208	Klasse 9A (Testtrykk 600 Pa)
--	------------------------------

U-verdi komplett produkt Størrelse 1230 x 1480 mm	2-lags U-glass=1,0: 1,14 W/mK 3-lags U-glass= 0,5: 0,69 W/mK
--	---

Kyrksæterøra	15.03.2022	Jorulv Mosand
Sted	Dato	Signatur