

RESIDEK[®] N3

Et asfaltbasert underlag for mekanisk innfesting

RESIDEK N3 er et underlag laget av en elastomer asfaltblanding, armert med en kombinasjon av glass og polyester for å gi god dimensjonal stabilitet.

RESIDEK N3 membranen ble utviklet for mekanisk innfesting.

RESIDEK N3 respekterer miljøet. Produksjonen er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Egenskaper	Testmetode	Uttrykte verdier	Resultat	Enhet
Varmesig	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Kuldemykhet	EN 1109	MLV	≤ - 20	°C
Strekstyrke L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	800/700	N/5 cm
Forlengelse L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,3	%
Rivestyrke ved spikerstamme	EN 12310-1	MDV (± 25%)	340/350	N
Punkteringsmotstand ved slag	EN 12691(B)	MLV	≥ 1000	mm
Punkteringsmotstand ved statisk last	EN 12730(A)	MLV	≥ 15	kg

MLV: Produsent begrenset verdi / MDV: Produsent bestemt verdi



Spesielle egenskaper

Denne taktekingen er 100% resirkulerbar.

Brannmotstand: I overensstemmelse med EN 13501-5, klassifisering B_{ROOF} (t2) i henhold til CEN/TS 1187-metoden.

Mål og toleranser iht. NS-EN 1848-1 og NS-EN 1849-1	Testmetode	Uttrykte verdier	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Lengde	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Overflate		MLV	8	m ²
Vekt av rull		MDV (± 4)	29	kg
Antall ruller per pall			30	

Lagring

Rullene må lagres stående på paller, opp fra bakken

Dette dokumentet kansellerer og erstatter ethvert annet dokument som tidligere er publisert.
For å forbedre sine produkter forbeholder produsenten seg retten til å endre dem uten varsel - ver. 2019-01-15

Distribuert av DERBIGUM NORGE AS

Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss – Tel : 73 82 16 20 – Foretaksreg NO 933 583 163 – E-mail: infono@derbigum.com