



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scotte LG er et grovgradert, lett håndsparkel med meget god fyllevne. Brukes ved sparkling i tykke lag og for reparasjon av skader innendørs.

Scotte LG brukes på betong, lettbetong, puss, murstein, gipsplater osv. Beregnet for reparasjon av dype hull samt skjøt- og bredsparkling innendørs. Gir bra et underlag før maling og tapetsering.

Sparkelmassen oppfyller kravene til CE merking i henhold til EN 15824.

SÅNN GJØR DU

FORBEHANDLING: Sparkling skal skje på tørre, jevne og rengjorte overflater.

BEHANDLING: Påfør Scotte LG med stålsparkel. Maks. lagtykkelse ca. 8 mm. Slipte overflater tørkes av før sparkling eller tapetsering. Sparklede overflater bør forhåndslimes før tapetsering.

ARBEIDSTIPS: Tørketiden er avhengig av temperatur/luftfuktighet og lagtykkelse. Ved sliping av sparkel over øyehøyde må beskyttelsesbriller brukes. Maske bør også brukes. Egnet type er Klasse P2.

VIKTIG

Unngå sparkle hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMATION

FORTYNNING	vann, skal normalt ikke spes ut etter ca 12 tim.
OVERMALINGSBAR	
BREDSPARKLING	ved 1 mm lagtykkelse ca. 1 lit/m ²
FARGE	lysegrå

TÅLER IKKE FROST

2015-01-27

Før aktuell
oppdatering:
www.beckers.no

