



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scotte T2 er en takmaling med ekstra god dekkevne som gir en helmatt og skjoldefri overflate med få korn.

Scotte T2 er egnet på de fleste takmaterialer innendørs, som f.eks. puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber- og gipsplater samt tidligere malte overflater. Scotte T2 har en meget god dekkevne og kan normalt påføres rikelig 1 strøk.

#### SÅNN GJØR DU

**UMALTE OVERFLATER:** Rengjør overflatene for støv og smuss samt løse partikler. Sparkle skjøter, spikerhull og andre ujevnheter med Scotte Spackel.

**TIDLIGERE MALTE OVERFLATER:** Vask med Beckers Målartvätt og skylld med vann.

**OVERFLATE MED LIMMALING:** Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Beckers Binder. Grunn deretter med Scotte Grund.

**KALKEDE OVERFLATER:** Skrap og børst overflaten godt. Patenter med Beckers Binder. Grunn deretter med Scotte Grund.

**SPARKLING OG REPARASJONER:** Bruk Scotte sparkel-sortiment.

#### VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +5°C.

Røres om før bruk.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

#### TEKNISK INFORMATION

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| BRUK                        | tak maleri   |
| BINDEMIDDEL                 | sampolymer   |
| FORTYNNING                  | vann, skal normalt ikke spes ut                            |
| PÅFØRING                    | pensel, rulle el. spruta.                                  |
| SPRUTMUNNSTYKKE             | 0,017-0,021  |
| VERKTØY RENGJØRES MED       | vann   |
| GLANS                       | helmatt 2 glansenheter                                     |
| FORBRUK                     | ca 3-5m <sup>2</sup> /liter                                |
| TØRKETID VED +23 °C OG 50 % | klebefri etter ca 1/2 tim. kan males                       |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET       | over etter ca 3 tim.                                       |
| FERDIGMALT                  | 1-2 strøk  |
| VOC                         | gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010)<br>Produktens VOC:<30g/l |

#### TÅLER IKKE FROST

#### NÅR DU HAR MALT FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> för mer information om varför denna produkt har tilldelats EU-blomman.

*Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 4 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörg för god ventilation under avklingningstiden (4 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.*



2014-01-08  
För aktuell uppdatering:  
[www.beckers.no](http://www.beckers.no)

