



Avatint Deco brekkfarge er brekkbaser for nyan-
sering av maling i Avatint brekkfargesystem. Det
inngår 14 baser for de fleste malingsstyper og 9 til
visse malingsstyper for mineralske overflater (bl.a.
silikatmaling).

BRUKSOMRÅDE

FOR FARBEBRYTING AV VANN- OG LØSNINGSMID-
DELBASERT MALING I AVATINT-SYSTEMET DECO:

Navn på Avatint Deco brekkfarge:

CH (Svart høy) forp. 0,1L, 1L, 3L
CH (Svart svak) forp. 1L
GH (Grønn høy) forp. 0,1L, 1L
GX (Grønn oksid) forp. 1L
BH (Blå høy) forp. 0,1L, 1L
BW (Blå svak) forp. 1L
VM (Fiolett medium) forp. 1L
RX (Rød oksid) forp. 0,1L, 1L, 3L
MG (Magenta) forp. 1L
RH (Rød høy) forp. 0,1L, 1L
OX (Oransje oksid) forp. 1L
OM (Oransje medium) forp. 1L
YX (Gul jernoksid) forp. 0,1L, 1L, 3L
YH (Gul innendørs) forp. 0,1L, 1L
YE (Gul utendørs) forp. 1L
WX (Hvit oksid) forp. 0,1L, 1L, 3L

Totalt maksimalt i blanding 10 volum%

VIKTIG

Før bruk: Rist flasken for hånd 30 sekunder før du
heller brekkfargen på anvist sted i brekkmaskinen.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og
hjemmeside.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE

Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester skal
ikke helles i avløp, men leveres inn på lokal gjen-
bruksstasjon eller -sentral.

TEKNISK INFORMATION

FORTYNNING	Skal ikke spes ut.
DENSITET	Se etikett på valgt produkt (kg/l).
LAGRING	Beskyttes mot frost. Temperatur for lagring og bruk 15°-35°C
MILJØ- OG SIKKERHETSINFORMASJON	Se separat informasjon.

OPPBEVARES FROSTFRITT