



Scotte er Beckers produkter for yrkesmalere. De har den rette følelsen og et meget høyt teknisk nivå, blant annet bra tørketider og god dekkevne.

Scotte Snickerislip er en slipegrunning for snekkerarbeid innendørs. Scotte Snickerislip hefter bra til de fleste overflater og tørker raskt hurtig.

Scotte Snickerislip er velegnet til både ny og ommaling innendørs. Kan overmales med de fleste typer lakkmalings.

SÅNN GJØR DU

NYMALING: Tre- og boardoverflater: Løstsittende smuss fjernes. Grunn med Scotte Snickerislip.

OMMALING: Tidligere alkyd- og oljemalingsmalte overflater: Vask med Beckers Målartvätt og skylle med vann. Grunn med Scotte Snickerislip.

TIDLIGERE FABRIKKSALT SNEKKERARBEID: Vask med Beckers Målartvätt og skylle med vann. Slip med fint slipepapir, grunn deretter med Scotte Snickerislip.

REPARASJONER: Bruk Beckers Snickerispackel. Ved bruk av vannfortynnbar ferdigstrykningsmaling som Scotte Snickerifinish, bør Scotte Snickerislip tørke ca. 12 timer før overmaling.

VIKTIG

Unngå maling hvis underlaget er kaldere enn +8°C.

Røres om før bruk.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

TEKNISK INFORMATION

BRUK	ferdigmaling
BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNNING	vann
PÅFØRING	pensel, rulle el. spruta.
VERKTØY RENGJØRES MED	vann
GLANS	helt matt
FORBRUK	ca 6-8m ² /liter
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	klebefri etter ca 1 tim. kan males over etter ca 4 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010)
VOC	Produktens VOC:<130g/l

TÅLER IKKE FROST

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjørt emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> for mer informasjon om hvorfor denne produkt har tildeles EU-blomman.



2014-01-08
For aktuell
oppdatering:
www.beckers.no

