



Beckers Isolerfärg er en hvit, hel matt grunningsog dekkmaling maling for tak og veggoverflater innendørs. Malingen stopper gjennomslag av bl.a. nikotin-, brann-, sot- og vannskader. Beckers Isolerfärg klarer også noen typer sprittusjer og graffiti kluss.

SÅNN GJØR DU

Sørg for at underlaget ikke farger av og er rent, tørt og fritt for støv. Tapeter må være ordentlig festet til underlaget. Fete overflater rengjøres med Beckers Målartvätt.

Mal 2 ganger med 6 timers tørketid mellom strøkene. Ytterligere tørketid bidrar til en bedre sperrefunksjon.

Bruk rull, pensel eller sprøye.

Beckers Isolerfärg kan grunn- og ferdigstrykes i først og fremst tak men også på vegger i enklere rom. Hvis det ønskes en annen nyanse, glans eller en mer holdbar overflate, kan den males over med alle vannfortynnbare vegg og takmalinger fra Beckers.

VIKTIG

Unngå maling dersom overflaten er kaldere enn +10 °C.

Produktet er brytbart med maks. 6 % Avatint brytepasta.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	modifierad alkyd
FORTYNNING	vatten, skal normalt ej spädas
FORBRUK	6-8 m ² /liter
PÅFÖRING	rull, pensel eller sprøye
MALINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C till +25 °C yttemperatur
TÖRRETID VID +23° OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klebefri etter 1 timme, kan malles over etter 6 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vann
GLANS	hel matt
VOC	gränsvärde (Kat A/g): 30g/l (2010) Produktens VOC: < 30g/l

TÅLER IKKE FROST

2013-09-02

För aktuell
uppdatering:
www.beckers.no

