



**Vannavvisende sparkel for skjøt- og bredsparkling av vegger og tak i bad, dusjrom, kjøkken, vaske-rom og andre våte eller fuktige miljøer innendørs. Oppfyller bransjereglene for våtrom.**

#### VIKTIG

**BESKYTT ØYNENE VED SLIPING OVER ANSIKTS-HØYDE.**

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og hjemmeside.

#### NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig av produktet fra verktøyet før rengjøring. Produktrester må ikke helles ut i avløpet, men leveres til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

#### TEKNISK INFORMASJON

EGENSKAPER	Bestandig mot fukt. Inneholder også beskyttelse mot mugg. Maks lagtykkelse 3 mm. Skal ikke brukes ved temperaturer under +5 °C.
VERKTØY	Stålsparkel
VERKTØY RENGJØRES MED	Søl og verktøy rengjøres med vann.
MATERIALFORBRUK	Bredsparkling ved 1 mm lagtykkelse ca 2 liter/m <sup>2</sup> .
OVERMALINGSBAR	Overflaten tørr etter ca 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer.
SANDPAPIR	Korningsgrad 120 anbefales.
FARGE	Blågrønn

#### OPPBEVARES FROSTFRITT