



Finkornet spackel, meget velegnet for skjøtsparkling og av tapeter og byggeplater samt bredsparkling når ekstra jevn overflate ønskes. Gir det beste underlaget for maling/tapetsering. Påfør limet på den sparklede overflaten før tapetsering. For vegger og tak innendørs.

VIKTIG

BESKYTT ØYNENE VED SLIPING OVER ANSIKTS-HØYDE.

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR SPARKLET FERDIG

Bokser som er åpnet må lukkes godt etter bruk. Fjern mest mulig spackel fra værktøjet før rengjøring. Flytende spackelrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

EGENSKAPER	Finkornet og lett å sparkle i tynne lag. Maks lagtykkelse 3 mm. Skal ikke brukes ved temperaturer under +5°C.
VERKTØY	Stålspackel
VERKTØY RENGJØRES MED	Søl og verktøy rengjøres med vann
MATERIALFORBRUK	Bredsparkling ved 1 mm lagtykkelse ca 1 liter/m ² .
OVERMALINGSBAR	Overflaten tørr etter ca 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer.
SANDPAPIR	Korningsgrad 120 anbefales
FARGE	Hvit

OPPBEVARES FROSTFRITT



2016-06-10
For aktuell oppdatering:
www.beckers.no

