

Mapecure CCI-2000

Herdemembran for tilsetning i betong - internal curing



BRUKSOMRÅDE

Mapecure® CCI-2000 er en herdemembran som blandes i betong og mørtel.

EGENSKAPER

Mapecure® CCI-2000 blandes i betongen under blandedprosessen, og vil effektivt redusere fordamping og oppsprekking den første tiden etter utstøping.

Mapecure® CCI-2000 er en enkel og billig etterbehandling av betong, som virker fra det øyeblikk betongen blir utstøpt.

Mapecure® CCI-2000 vil ikke danne en diffusjonstett membran, men vil effektivt redusere fordampingen. Spesielt de første timene, som er de mest kritiske med hensyn på riss og oppsprekking. Vi anbefaler ikke uten videre å benytte Mapecure® CCI-2000 i betong som skal overmales. I disse tilfellene må det tas prøver for å undersøke heft.

DOSERING

Normaldosering er 0,8 - 1,5 % av sementvekten.

Mapecure® CCI-2000 tilsettes betongen i blandedprosessen, etter vann og tilsetningsstoffer.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapecure® CCI-2000 lar seg kombinere med andre Mapei tilsetningsstoffer. Produktet vil ikke være stabilt over lengre tid, og må omrøres før bruk.

EMBALLASJE

Mapecure® CCI-2000 leveres i 25 liters kanner, 200 liters fat, 1000 liter IBC-tanker og i tank.

LAGRING

Produktet må oppbevares frostfritt, og er holdbart i minst ett år i lukket emballasje.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Mapecure® CCI-2000 er ikke merkepliktig etter dagens regelverk. Det er likevel å anbefale at man benytter hansker, vernebriller og å ta vanlige forholdsregler som gjelder for håndtering av kjemikalier.

For ytterligere og fullstendig informasjon vedrørende sikker håndtering av vårt produkt, vennligst se sikkerhetsdatabladet som du finner på www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og fra www.mapei.no eller www.mapei.com

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTBESKRIVELSE

Form:	væske
Farge:	hvit
Viskositet:	lettflytende
Tørrestoffinnhold, %:	24,0 ± 1,2
Spesifikk vekt, g/cm ³ :	0,97 ± 0,02
pH:	9,0 ± 1,0
Kloridinnhold, %:	≤ 0,05