

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0082

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Mapefill N**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Sementbasert hydraulisk mørtel (R4-CC)

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Produkt for bærende og ikke-bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 2+

System 4 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	Klasse R4	EN 1504-3:2005
Kloridinnhold	≤ 0,05%	
Heftfasthet	≥ 2,0 MPa	
Karbonatiseringsmotstand	Bestått	
Elastisitets modul	≥ 20 GPa	
Termisk kompatibilitet	≥ 2,0 MPa	
Kapillær absorpsjon	≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}	
Farlig bestanddeler	Se sikkerhetsdatablad	
Brannpåvirkning	Euroclass A1	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)

.....
(signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;">11 CPR-NO1/0082 EN 1504-3:2005</p> <p style="text-align: center;">Mapefill N Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg</p> <p style="text-align: center;">Trykkfasthet: Class R4 (>45,0 MPa) Kloridinnhold: < 0,05% Heftfasthet: > 2,0 MPa Karbonatiseringsmotstand: Pass Elastisitets modul: 20 GPa Termisk kompatibilitet: > 2,0 MPa Kapillær absorpsjon: < 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5} Farlige bestanddeler: See SDS Brannpåvirkning: Euroclass A1</p>	