

Produktdatablad

SIGA-Fentrim® 330 grey



Oppdatert den: 24.08.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

Montering og brukerveiledning: se bruksanvisning

Materiale: spesialfolie-/filt-kombinasjon fra PO med SIGA-høyytelseslim

Emballasje: Fentrim 330 grey 200 mm 2 ruller / kartong
Fentrim 330 grey 300 mm 2 ruller / kartong
Fentrim 330 grey 400 mm 2 ruller / kartong

Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
Dimensjoner	lengde / bredde		m	25 / 0.2 25 / 0.3 25 / 0.4
Dimensjoner	tykkelse		mm	1
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +100 °C
Bearbeidings temperatur			°C	fra -10 °C
s _d -verdi		EN 1931	m	35
Strekstyrke	langs tvers	EN 12311-1	N/50mm	340 180
Bruddforlengelse	langs tvers	EN 12311-1	%	100 100
Brannegenskaper		EN ISO 11925-2	klasse	E
Peeling styrke		DIN4108-11		møtte
Aldringsbestandighet	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
Lagring	ingen tidsbegrensing			
Forutsetning for sikker liming	Underlaget må være tørt, hardt, jevnt, belastbart, fritt for støv og fett og ikke ha limavvisende overflate. Før limingen skal det gjennomføres limtester og underlaget kontrolleres.			
Farge	lys grå			