

EPD-referanse: NEPD-3059-1724-NO

★ HEA02

## Natre Vinduer AS

Skyvedør GSD, 54 mm glasstykkelse med aluminiumskledning,  
U-verdi 0,75 Wm<sup>2</sup>/K

Vurderingen er gyldig til 30.08.2026 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2023.

Nr. 6904



**Produsent:** Natre Vinduer AS  
**Generisk produkt:** Heve-/skyvedør  
**Produktgruppe:** Dører og porter  
**Antatt teknisk levetid:** 60 år  
**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke  
**Renholdsvennlighet:** God  
**Referanseverdi GWP:** 55,32 kg/m<sup>2</sup> \*)

**Bygningdeler:**  
234 Vinduer, dører, porter

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**  
26,8 % fornybar primærenergi  
73,2 % ikke fornybar primærenergi  
**Biogent karboninnhold:**  
-36,5 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0  
 Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for HEA02 i teknisk manual v6.0

\*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

### Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ▲ 7 Dårlig
- ▲ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)