

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0139

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MEGAFIX**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25080239/Gi og N. 25040476/Gi.

Teknisk kontrollorgan ITB Warsaw N. 1488, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 1220.11/10/R03NPU, N.1220.12/10/R03NPU, N. 1220.13/10/R03NPU, N. 1220.14/10/R03NPU.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Brannpåvirkning:	Class A2-s1-d0 A2_{fl}-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: - Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm²	
Strekkfasthet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring - Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Kjemisk bestandighet	See SDS	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)





.....
(signatur)

Sagstua, 01/07/2013

(sted og utstedelsesdato)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012**

 1211 1488	 Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0139 EN 12004:2007+A1:2012 MEGAFIX Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg	
Brannpåvirkning Bond strength, as: Initiell strekkfasthet Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling Strekkfasthet etter vannlagring Strekkfasthet etter fryse-tine sykler Kjemisk bestandighet	Class A2-s1-d0/A2 _f -s1 ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² see SDS