



Ytelseserklæring

NO-51240-CPR

- 1 Produkttype** Elementer av ekspandert polystyren (EPS)
- 2 Type-betegnelse** Sundolitt® Garasjeringmur. Produktnavn, produktspesifikasjoner og betegnelse, samt produksjonsdato, fremgår av produktmerking på produktet, på emballasjen eller på etikett festet på emballasjen. Leveres enten som lukket forskalingsselement, eller med åpninger mot betongplate inn i garasjen for sammestøping.
- 3 Byggeverens tilsktede bruk** Tilsiktet bruksområde for Sundolitt® Garasjeringmur er termisk isolering, forskaling, fundamentering og telesikring av garasjer og andre mindre bygninger.
- 4 Produsentens navn og adresse** Varemerke: Sundolitt® Navn/adr.: Brødr. Sunde as, Pb. 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund.
- 5 System for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelser.**
System 3 i henhold til EN 13163:2012 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger.
Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS).
- 6 Kontrollorgan og kontrolloppgaver.** ITT-testing i samsvar med *System 3* i standarden er utført av:
Teknologisk Institut (ID-kode 1235)
- 7 Vesentlige egenskaper for byggeveren er oppgitt i henhold til EN 13163:2012.**
- 8 Vesentlige egenskaper.**

	Garasjeringmur åpent	Garasjeringmur lukket	Teststandard
Brannklasse	Eurocl. F	Eurocl. F	13501-1
Korttid trykkspenning	CS(10)150	CS(10)150	826

Isolasjonsegenskaper		
Type	Tykkelse EPS	λ_D [W/(mK)]
Åpent	45 + 45 mm	0,035
Lukket	45 + 45 mm	0,035

Ytelsene for denne byggvaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Odd Arne Lervåg, Produksjonssjef
Ålesund, 14. mars 2017