

YTELSESERKLÆRING No. CPR-NO1/0134

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **ADESILEX P4**
- 2) Tiltentkt bruksområde: **Forbedret, hurtigherdende, sementbasert flislim for keramiske fliser, Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 SAGSTUA – Norge - www.mapei.no**
- 4) System for vurdering og verifikasjon av produksjon og ytelser: **System 3**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 12004_2007 + A1:2012**

Teknisk kontrollorgan:

Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25070275/Gi.

Teknisk kontrollorgan testlaboratorium ITB Warszawa, N. 1488 har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. ITB 1220.6/10/R03NPU.

- 6) Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert Teknisk standard
Brannpåvirkning:	Class A1fl	
Heftfasthet:		
- Initial strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm ²	
- Tidlig strekkfasthet:	≥ 0,5 N/mm ²	
Strekkfasthet:		EN 12004:2007 + A1:2012
- Strekkfasthet etter varmebehandling	≥ 1,0 N/mm ²	
- Strekkfasthet etter vannlagring	≥ 1,0 N/mm ²	
- Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 1,0 N/mm ²	
Farlige bestanddeler:	Se sikkerhetsdatablad	

Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med de deklarete ytelser.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med EU regulativ Nr 305/2011, med ovennevnte produsent som eneansvarlig.

Undertegnet for- og på vegne av produsenten: **Trond Hagerud, Adm. direktør**

Sagstua 06/01/2015

